



<b>Productnaam</b> Infiltratiebuis RAUPLN		<b>Leverancier</b> REHAU NV	
<b>Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO</b>		<b>B.3.b</b>	
<b>Omschrijving van het systeem</b> RAUPLN is een infiltratiebuis uit hoogwaardig polyethyleen met voorgemonteerde mof, geribde buitenwand en gladde binnenwand.			
<b>Het systeem is gecertificeerd</b>		<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Neen
<b>Aard van de certificatie</b>		<input type="checkbox"/> Benor	<input type="checkbox"/> In aanvraag
<b>Infiltratie-oppervlakte</b>		onbeperkt	
<b>Buffervolume</b>		onbeperkt	
<b>Producteigenschappen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toepasbaar voor belastingen tot SLW 60;</li> <li>- kleur: zwart;</li> <li>- lengte: 6m met steekmof;</li> <li>- gladde binnenwand;</li> <li>- standaard afmetingen: DN100 – DN 150 – DN 200 – DN 250 – DN 300 – DN 350;</li> <li>- ringstijfheid: 4 kN/m<sup>2</sup>;</li> <li>- materiaal: HD-PE;</li> <li>- standaard sleufbreedte: 1,2 mm;</li> <li>- waterinlaatoppervlakte: &gt; 50 cm<sup>2</sup> / m;</li> <li>- reinigbaar tot 120 bar.</li> </ul>			
<b>Aandachtspunten bij plaatsing</b>			
Waterdoorlaatbaarheid bodem en grondwaterstand			



\* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.