



Productnaam Azura infiltratiebuis - horizontaal		Leverancier Wavin	
Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO	B.3.b	WWW.WAVIN.BE	
Omschrijving van het systeem De buizen zijn omwikkeld met geotextiel en voorzien van aangevormde steekmoffen. Buizen en hulpstukken zijn inwendig glad en hebben uitwendige verstevigingsribben.			
Het systeem is gecertificeerd		<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Neen
Aard van de certificatie		<input checked="" type="checkbox"/> Benor	<input type="checkbox"/> In aanvraag
Infiltratie-oppervlakte		min 45cm ² /m volgens T42-115	
Buffervolume		DN 300: 68 l/m DN 400: 121 l/m DN500: 196 l/m DN600 276 l/m DN800: 485 l/m	
Producteigenschappen Lengte buizen 6 m. Groen met zwarte mof . De stijfheidsklasse van het systeem is SN8			
Aandachtspunten bij plaatsing zie plaatsingsvoorschriften: www.wavin.be Doorlaatbaarheid bodem Hoogte grondwaterstand			

* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.