



Productnaam Azura infiltratiebuis - verticaal		Leverancier Wavin	
Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO	B.3.a	WWW.WAVIN.BE	
Omschrijving van het systeem De buizen zijn omwikkeld met geotextiel en voorzien van aangevormde steekmoffen. Buizen en hulpstukken zijn inwendig glad en hebben uitwendige verstevigingsribben.			
Het systeem is gecertificeerd <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen <input type="checkbox"/> In aanvraag			
Aard van de certificatie <input checked="" type="checkbox"/> Benor <input checked="" type="checkbox"/> Andere: Komo			
Infiltratie-oppervlakte		min 45cm ² /m volgens T42-115	
Buffervolume		DN 300: 68 l/m DN500: 196 l/m DN800: 485 l/m	
Producteigenschappen Buizen van 2, 3 of 6 m lengte. Groen met zwarte mof. De stijfheidklasse van het systeem is SN 8			
Aandachtspunten bij plaatsing zie plaatsingsvoorschriften: www.wavin.be Doorlaatbaarheid bodem			

* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.