



Productnaam Bezinkstraatkolk Type 1		Leverancier LITHOBETON NV Kanaalstraat 18 8470 Snaaskerke www.lithobeton.be info@lithobeton.be	
Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO	Klik en voer het systeemnr van de KATERN in.		
Omschrijving van het systeem Grote bezinkstraatkolk voor het afvoeren van hemelwater, voorzien van een stankslot en voorzien van een opening in de bodem voor de infiltratie van het water. Aansluiting voor PVC 160 of Gres 150 is mogelijk.			
Het systeem is gecertificeerd <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen <input type="checkbox"/> In aanvraag Aard van de certificatie <input checked="" type="checkbox"/> Benor <input type="checkbox"/> Andere: Klik en voer certificatie in.			
Infiltratie-oppervlakte		0,15 m ²	
Buffervolume		0,31 m ³	
Producteigenschappen Uitwendige afmetingen : 110 x 110 x 60 cm Inwendige afmetingen : 93,5 x 96 x 46 cm Gewicht : +/- 690kg Dekplaat en stankslot zijn monoliet verbonden met de wanden. De bezinkstraatkolk is voorzien van een vaste opening voor een indrukmof voor PVC 160 of Gres 150, teneinde de waterdichtheid te kunnen garanderen.			
Aandachtspunten bij plaatsing Stabiele, maar waterdoorlatende fundering en bodem. Eventueel kan een geotextiel geplaatst worden. PVC / Gres aansluiting moet zorgvuldig en waterdicht aangesloten worden.			



* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.