



<b>Productnaam</b> GRACHELEMENTEN met infiltratieopeningen		<b>Leverancier</b> DE BONTE	
<b>Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO</b>		<b>B.2.c</b>	<a href="https://debonte.com/">https://debonte.com/</a>
<b>Omschrijving van het systeem</b> GRACHELEMENTEN IN PREFAB BETON VOOR BUFFERING HEMELWATER met infiltratieopeningen in wand of bodem			
<b>Het systeem is gecertificeerd</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen <input type="checkbox"/> In aanvraag			
<b>Aard van de certificatie</b> <input checked="" type="checkbox"/> Benor <input type="checkbox"/> Andere:			
<b>Nuttige Infiltratie-oppervlakte in m<sup>2</sup> (1)</b>		0.36m <sup>2</sup> /m in wand	
<b>Nuttig Buffervolume in m<sup>3</sup> (1)</b>		Afhankelijk van de sectie en de plaatsing van tussenschotten	
<b>Producteigenschappen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• grachtelementen in prefabbeton volgens PTV108</li> <li>• Lengte 3m (behalve 40/50/65 1.25m)</li> <li>• Groot aantal verschillende secties mogelijk</li> <li>• Op vraag voorzien van tussenschotten en eventuele knijpopeningen. Hoogte en Ø knijpopening volgens wens.</li> </ul>			
<b>Aandachtspunten bij plaatsing</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volgens plaatsingsvoorschriften leverancier (te verkrijgen op aanvraag)</li> <li>• Doorlaatbaarheid bodem</li> <li>• grondwaterstand</li> <li>• Te plaatsen op waterdoorlatende fundering en waterdoorlatende geotextiel</li> </ul>			

\* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.

(1) Volgens voorschriften "Code van goede praktijk voor ontwerp, aanleg en onderhoud van rioleringsystemen" van CIW en indien van toepassing