



<b>Productnaam</b> IT PLUS® Controlbox		<b>Leverancier</b> DESCHACHT NV Antwerpsesteenweg 1068 9041 Oostakker Tel +32 (0)9 355 74 54 www.deschacht.eu bouwteam@deschacht.eu	
<b>Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO</b>	<b>B.3.c</b> <b>C.3.b</b>		
<b>Omschrijving van het systeem</b> Hemelwaterinfiltratie&bufferkratsysteem, SLW60, Geschikt voor reiniging en inspectie doorvoerdiameter 500mm. Afm 600/1200x600x600 aansluitingen tem ø500			
<b>Het systeem is gecertificeerd</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen <input type="checkbox"/> In aanvraag			
<b>Aard van de certificatie</b> <input checked="" type="checkbox"/> Benor <input checked="" type="checkbox"/> Andere: TUV, RAL en DIBT			
<b>Nuttige Infiltratie-oppervlakte in m<sup>2</sup> (1)</b>		63% - wandoppervlakte afhankelijk van grootte infiltratiebekken	
<b>Nuttig Buffervolume in m<sup>3</sup> (1)</b>		0,410m <sup>3</sup> per unit 1200x600x600	
<b>Producteigenschappen</b> PP Bufferunit, 95% buffercapaciteit, Geschikt voor reiniging en inspectie via te voorziene toegangsputen. Afmetingen 600x1200x600. Belastingsklasse SLW60			
<b>Aandachtspunten bij plaatsing</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoogte grondwaterstand (hoogte systeem is aanpasbaar)</li> <li>- Infiltratiecapaciteit bodem</li> <li>- Infiltratie: omwikkeling met geotextiel</li> <li>- Buffering: omwikkeling met geomembraan</li> <li>- Toelaatbare belasting</li> <li>- Minimum dekking</li> <li>- Voorzien van verluchting/ontluchting</li> </ul>			

\* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.

(1) Volgens voorschriften "Code van goede praktijk voor ontwerp, aanleg en onderhoud van rioleringsystemen" van CIW en indien van toepassing