



<b>Productnaam</b> PP-Ribwall IT-Riool		<b>Leverancier</b> DESCHACHT NV Antwerpsesteenweg 1068 9041 Oostakker Tel +32 (0)9 355 74 54 www.deschacht.eu bouwteam@deschacht.eu	
<b>Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO</b>		<b>B.3.b</b>	
<b>Omschrijving van het systeem</b> PP-Ribwall IT-riool is een infiltratiebuis met dubbelwandige gestructureerde wand. Optioneel omwikkeld met geotextiel . Geschikt voor reinigen en inspectie			
<b>Het systeem is gecertificeerd</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen <input type="checkbox"/> In aanvraag <b>Aard van de certificatie</b> <input checked="" type="checkbox"/> Benor <input type="checkbox"/> Andere:			
<b>Infiltratie-oppervlakte (1)</b>		Afhankelijk van de diameter van de buis (zie TF)	
<b>Buffervolume</b>		Afhankelijk van de diameter van de buis (zie TF)	
<b>Producteigenschappen</b> PP-Ribwall IT-Riool is conform NBN T42-115 sterkteklasse SN8 en is voorzien van een voorgemonteerde afdichtingsring. De PP-Ribwall IT-Riool is aan de binnenkant glad en wit van kleur. De PP-Ribwall IT-Riool kan voorzien worden met een omwikkeling van geotextiel HF180. Beschikbare diameters: ø200/250/300/400/500/600/800/1000			
<b>Aandachtspunten bij plaatsing</b> Als straatriolering buislengte te beperken tot 3,00m Voorzien van verluchting/ontluchting			

\* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.

(1) Volgens voorschriften "Code van goede praktijk voor ontwerp, aanleg en onderhoud van rioleringsystemen" van CIW en indien van toepassing