



Productnaam PP-Ribwall		Leverancier Deschacht NV Antwerpsesteensweg 1068 9041 Oostakker Tel +32(0)9 355 74 54 Fax +32 (09) 355.76.79 www.deschacht.eu	
Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO	C.3.b		
Omschrijving van het systeem PP-ribwall is een kunststofbuis met dubbelwandige, gestructureerde wand voorzien van een mof en voorgemonteerde afdichtingsring. Uitgebreid assortiment toebehoren			
Het systeem is gecertificeerd <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen <input type="checkbox"/> In aanvraag Aard van de certificatie <input checked="" type="checkbox"/> Benor <input type="checkbox"/> Andere:			
Nuttige Infiltratie-oppervlakte in m² (1)			
Nuttig Buffervolume in m³ (1)			
Producteigenschappen PP-ribwall is conform NBN EN 13476 sterkteklasse, SN8. De buizen zijn aan de binnenkant glad en wit. Voorzien van mof en voorgemonteerde dichtingsring. Beschikbare diameters: DN200 tem DN1000 Standaard op lengte 6m, op aanvraag beschikbaar op lengte 3m			
Aandachtspunten bij plaatsing Als straatriolering buislengte maximum 3,00m			



* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.

(1) Volgens voorschriften "Code van goede praktijk voor ontwerp, aanleg en onderhoud van rioleringssystemen" van CIW en indien van toepassing