



Productnaam Prefab betonbuizen als buffervolume		Leverancier FEBE - Leden FEBELCO	
Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO	C.3.b	https://www.febe.be/nl/verenigingen/febelco/fabrikanten-febelco	
Omschrijving van het systeem Het hemelwater wordt gebufferd in een waterdichte betonbuis en wordt zo vertraagd afgevoerd.			
Het systeem is gecertificeerd <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen <input type="checkbox"/> In aanvraag			
Aard van de certificatie <input checked="" type="checkbox"/> Benor <input type="checkbox"/> Andere:			
Nuttige Infiltratie-oppervlakte in m² (1)		n.v.t.	
Nuttig Buffervolume in m³ (1)		Afhankelijk van de diameter	
Producteigenschappen De buizen voldoen aan NBN B21-106 en NBn EN 1916 en zijn beschikbaar in verschillende diameters (tot Ø 3200 mm). De buizen zijn zowel ongewapend, staalvezelgewapend of traditioneel gewapend beschikbaar, afhankelijk van de diameter. In voorkomend geval kan er met tussenschotten gewerkt worden om het buffervolume te vergroten.			
Aandachtspunten bij plaatsing * Bepalingen voor plaatsing van betonbuizen: SB 250 - Hfdst 7-A.1 alsook A.2. * Brochure " Plaatsen van betonbuizen " van FEBELCO			

* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.

(1) Volgens voorschriften "Code van goede praktijk voor ontwerp, aanleg en onderhoud van rioleringsystemen" van CIW en indien van toepassing