



Productnaam Infiltratiebuis - Verticaal		Leverancier Wavin	
Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO	B.3.a	www.wavin.be	
Omschrijving van het systeem De buizen zijn fabrieksmatig omwikkeld met geotextiel. De buizen zijn inwendig glad en hebben uitwendige verstevigingsribben.			
Het systeem is gecertificeerd <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen <input type="checkbox"/> In aanvraag			
Aard van de certificatie <input checked="" type="checkbox"/> Benor <input checked="" type="checkbox"/> Andere: Komo			
Nuttige Infiltratie-oppervlakte (1)		DN 300: 0.94m ² /lm DN 500: 1.58m ² /lm DN 800: 2.52m ² /lm	
Nuttig Buffervolume (1)		DN 300: 68l/lm DN 500: 196l/lm DN 800: 485l/lm	
Producteigenschappen Buizen & hulpstukken basismateriaal polypropyleen. Stijfheidsklasse SN8 Kleur buizen groen – omwikkeld met geotextiel Buizen lengte 2.00 3.00 6.00m			
Aandachtspunten bij plaatsing Plaatsingsvoorschriften: www.wavin.be Infiltratiecapaciteit afhankelijk van doorlaatbaarheid aanvulling Onderzijde infiltratie minimaal 0.5m boven hoogste grondwaterstand Aanvulling tussen infiltratiebuis & grond met drainagezand Minimale boordiameters: DN300 → 400mm DN500 → 600mm DN800 → 1000mm			

* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.

(1) Volgens voorschriften "Code van goede praktijk voor ontwerp, aanleg en onderhoud van rioleringsystemen" van CIW en indien van toepassing