VLARIO
OVERLEGPLATFORM

Systeemkaart Vlario Catalogus

Nr 6.1.10

Leveranciersgegevens

M.J.Oomen Leidingtechniek B.V.
Distriboulevard 13, 4761 RZ Zevenbergen. Nederland

Productnaam

Freesrobot

1.Toepassingsgebied : ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem

2. - Familie : (titel) Robottechnieken
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) geen

3. Doel : ☐ Structureel / ☐ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☐ Corrosiebescherming / ☐ Abrasiebescherming

4. Renovatiemodel : ☐ **A -** ☐ **B -** ☐ **C -** ☐ **D**

5. Aard materialen :

Vorm: Rond en EI **min. ø:** 200 mm **max. ø:** 800 mm

Max. lengte: 125 m

Methode:

Een op afstand bediende freesrobot die onder cameratoezicht obstakels zoals o.a.; instekende inlaten, spoelcement, beton, wortels, inhangend voegenmateriaal, inhangende rubberring, ...,kan wegfrezen. Onder spoelcement wordt verstaan een mengsel van zand en cement. Onder beton wordt verstaan uitgehard beton met hoge dicht- en hardheid. Beton enkel met deze techniek verwijderen als omvang gering is. Bij het plaatsen van een TPUB meet deze freesrobot de huisaansluitingen in en freest later de huisaansluitingen opnieuw open. Afwerking van de opengefreesde huisaansluitingen gebeurt door borstelen van de opening, waarmee laatste onrechtmatigheden worden verwijderd.

Wandruwheid : nvt mm

Hechting aan bestaande constructie :	nvt
Continue renovatie :	nvt
Naadloos :	nvt
Bochten :	beperkt
Plaatselijk graven :	nvt

Verkleine sectie : nvt **%**

Verkeershinder :
☐ permanent
☒ enkel tijdens werkuren
☐ enkel werk
☐ geen hinder
☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☐ langs het hele tracé

Duur huisaansluiting buiten gebruik : nvt uur

Riool blijft in gebruik : ☒ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact
Tel: +31(0)168-35 65 70 **E-mail:** bedrijfsbureau@mjoomen.nl
Fax: **Website:** www.mjoomen.nl

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd