

<b>Productnaam</b>	Quick-lock
--------------------	------------

<b>1.Toepassingsgebied :</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Afvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Stedelijk afvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Huishoudelijk afvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Bedrijfsafvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Gemengd systeem
<b>2. - Familie : (titel)</b>	Plaatselijke herstellingen, inox manchette - Verwijzing naar het <b>Standaardbestek : (hoofdstuk)</b> 7.21
<b>3. Doel :</b>	<input type="checkbox"/> Structureel / <input checked="" type="checkbox"/> Waterdichting / <input type="checkbox"/> Hydraulische verbetering / <input type="checkbox"/> Corrosiebescherming / <input type="checkbox"/> Abrasiebescherming
<b>4. Renovatiemodel :</b>	<input type="checkbox"/> A - <input type="checkbox"/> B - <input type="checkbox"/> C - <input type="checkbox"/> D
<b>5. Aard materialen :</b>	Inox manchette EPDM Dichting

<b>Vorm:</b> Rond	<b>min. ø:</b> 150 mm	<b>max. ø:</b> 2000 mm
<b>Max. lengte:</b>	0,5 m	
<b>Methode:</b>	In niet mantoegankelijke riolen plaatst een inspectiecamera of freesrobot onder cameratoezicht een packer die op luchtdruk opgeblazen kan worden. Om de packer wordt eerst de INOX-manchette aangebracht, waarover de EPDM-dichting wordt geplaatst. De camera of freesrobot brengt de packer op locatie waarna luchtdruk de packer opblaast en de quick-lock plaatst. Het speciale sluitingssysteem van de INOX-manchette zorgt ervoor dat er geen uithardingstijd nodig is en de packer gelijk teruggehaald kan worden. In mantoegankelijke riolen (900 mm >) worden deze schalen handmatig geplaatst, men noemt ze dan Big-Locks. Zowel de Quick-lock als de Big-lock kunnen een druk aan tot 10 Bar. Quick-locks kunnen aan elkaar worden gekoppeld als 1 geheel.	
<b>Wandruwheid :</b>	nvt mm	
<b>Hechting aan bestaande constructie :</b>	nee	
<b>Continue renovatie :</b>	nvt	
<b>Naadloos :</b>	nvt	
<b>Bochten :</b>	nee	
<b>Plaatselijk graven :</b>	nee	
<b>Verkleine sectie :</b>	2 %	
<b>Verkeershinder :</b>	<input type="checkbox"/> permanent <input checked="" type="checkbox"/> ter hoogte van de inspectieput(ten) <input checked="" type="checkbox"/> enkel tijdens werkuren <input type="checkbox"/> langs het hele tracé <input type="checkbox"/> enkel werk <input type="checkbox"/> geen hinder	
<b>Duur huisaansluiting buiten gebruik :</b>	nvt uur	
<b>Riool blijft in gebruik :</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen (overpompen noodzakelijk) <input type="checkbox"/> gedeeltelijk	
<b>Contact</b>	<b>Tel:</b> +31(0)168-35 65 70 <b>E-mail:</b> bedrijfsbureau@mjoomen.nl <b>Fax:</b> <b>Website:</b> www.mjoomen.nl	
<b>Documentatie :</b>	(max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m <sup>2</sup> ) bijgevoegd	